



# Ihre Schornsteinfeger in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Berlin

Messintervalle

## Heizungsanlagen für feste Brennstoffe

Anlagenart	Nennwärmeleistung	Brennstoff	Zeitpunkt der Errichtung	Erstmessung	Wiederkehrende Messung (alle 2 Jahre)			
handbeschildet (Brennstoff wird von Hand zugeführt)	≥ 4 ≤ 15 kW	Steinkohlen, nicht pechgebundene Steinkohlenbriketts, Steinkohlenkoks, Braunkohlen, Braunkohlenbriketts, Braunkohlenkoks, Brenntorf, Presslinge aus Brenntorf, Grill-Holzkohle, Grill-Holzkohlebriketts nach DIN EN 1860, Ausgabe September 2005, naturbelassenes stückiges Holz einschließlich anhaftender Rinde, insbesondere in Form von Scheitholz und Hackschnitzeln, sowie Reisig und Zapfen, naturbelassenes nicht stückiges Holz, insbesondere in Form von Sägemehl, Spänen und Schleifstaub, sowie Rinde, Presslinge aus naturbelassenem Holz in Form von Holzbriketts nach DIN 51731, Ausgabe Oktober 1996, oder in Form von Holzpellets nach den brennstofftechnischen Anforderungen des DINplus-Zertifizierungsprogramms „Holzpellets zur Verwendung in Kleinfestbrennstoffen nach DIN 51731-HP 5“, Ausgabe August 2007, sowie andere Holzbriketts oder Holzpellets aus naturbelassenem Holz mit gleichwertiger Qualität	bis 1994	-	ab 2015			
			1995 bis 2004			ab 2019		
			2005 bis 21.03.2010				ab 2025	
			22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*					ab 6 Monate nach Bekanntgabe geeigneter Messtechnik
			ab 2015 bzw. 2017*					
	bis 1994		erledigt					
	1995 bis 2004							
	2005 bis 21.03.2010							
	22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*			ab 6 Monate nach Bekanntgabe geeigneter Messtechnik				
	ab 2015 bzw. 2017*							
> 15 kW	bis 1994	erledigt						
	1995 bis 2004							
	2005 bis 21.03.2010							
	22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*		ab 22.03.2010					
	ab 2015 bzw. 2017*							
mechanisch beschildet (Brennstoff wird mechanisch zugeführt)	≥ 4 ≤ 15 kW	siehe oben + Stroh und ähnliche pflanzliche Stoffe, nicht als Lebensmittel bestimmtes Getreide wie Getreidekörner und Getreidebruchkörner, Getreideganzpflanzen, Getreideaussputz, Getreidespelzen und Getreidehalmreste sowie Pellets aus den vorgenannten Brennstoffen, sonstige nachwachsende Rohstoffe, soweit diese die Anforderungen nach Absatz 5 einhalten		bis 1994	-	ab 2015		
				1995 bis 2004			ab 2019	
				2005 bis 21.03.2010				ab 2025
			22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*	ab 6 Monate nach Bekanntgabe geeigneter Messtechnik				
			ab 2015 bzw. 2017*					
	bis 1994		erledigt					
	1995 bis 2004							
	2005 bis 21.03.2010				ab 22.03.2010			
	22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*							
	ab 2015 bzw. 2017*							
> 15 kW	bis 1994	erledigt						
	1995 bis 2004							
	2005 bis 21.03.2010		ab 22.03.2010					
	22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*							
	ab 2015 bzw. 2017*							
hand- oder mechanisch beschildet	= 50 kW	gestrichenes, lackiertes oder beschichtetes Holz sowie daraus anfallende Reste, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen oder infolge einer Behandlung enthalten sind und Beschichtungen keine halogenorganischen Verbindungen oder Schwermetalle enthalten, Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten oder sonst verleimtes Holz sowie daraus anfallende Reste, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen oder infolge einer Behandlung enthalten sind und Beschichtungen keine halogen-organischen Verbindungen oder Schwermetalle enthalten		bis 1994	erledigt	ab 6 Monate nach Bekanntgabe geeigneter Messtechnik		
				1995 bis 2004				
			2005 bis 21.03.2010					
	≥ 30 ≤ 50 kW		22.03.2010 bis 2014	ab 22.03.2010				
			ab 2015					
			bis 1994		erledigt			
	1995 bis 2004		ab 22.03.2010					
	2005 bis 21.03.2010							
	22.03.2010 bis 2014			ab 22.03.2010				
ab 2015								

\* gilt nur für Anlagen, die mit Scheitholz betrieben werden

Wir  Ihr Zuhause  
www.wirlebenihrzu Hause.de